

Hinweise

zum Kauf eines eingespeichten Nabenmotors aus dem Hause windmeile

1. Wir verwenden ausschließlich namenhafte Markenfelgen, wie bspw. von der Marke Schürmann, DT Swiss etc.
2. Bei uns kommen ausschließlich Markenspeichen zum Einsatz wie bspw. vom französischen Hersteller Mach1, dem deutschen Hersteller Büchel usw.
3. Unsere Nabenmotoren durchlaufen mehrere Qualitätsprüfungen bevor diese für den Vertrieb freigegeben werden.
4. Wir legen Wert auf Präzision. Unsere Nabenmotoren werden maschinell in Deutschland eingespeicht, gespannt und zentriert und dabei kommt der Einspeichroboter vom Marktführer Holland Mechanics zum Einsatz. Dies bringt gleich mehrere Vorteile mit sich:
 - › Die Maschine erreicht eine Präzision von 0,2mm, was für eine exzellente Laufruhe sorgt.
 - › Die äußerst homogene Speichenspannung sorgt für langanhaltende Stabilität und Robustheit.
 - › Speichen werden beim maschinellen Spannen festgehalten und somit wird ein Tordieren der Speichen verhindert

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Produkt nicht um normales Fahrradlaufrad handelt, sondern um ein Laufrad mit Nabenmotor. Es wirken also neben Fahrergewicht und Pedalkräfte zusätzlich auch Motorkräfte auf das Laufrad. Insbesondere bei Motoren >250W Leistung wirken hier enorme Kräfte auf die Speichen und Felge. Damit Ihr eingespeichtes Laufrad auch lange „rund läuft“ und keine Speichenbrüche, Seitenschläge oder Sonstiges bekommt, beachten Sie bitte die folgenden wichtigen Hinweise:

1. Es handelt sich bei diesem Artikel um einen professionell in Deutschland eingespeichten Nabenmotor. Dabei wurden ausschließlich Markenfelgen (bspw. Schürmann) und Markenspeichen (bspw. Mach1) verwendet. Dieses Laufrad muss zwingend nach den ersten 50km und in regelmäßig größer werdenden Abständen nachgespannt und nachzentriert werden, da sich aufgrund der ersten Belastung unter Realbedingungen einzelne Speichen lockern können. Diese Lockerung ist ein mechanisch bedingter Prozess, dem Sie als Nutzer im Sinne Ihrer Sicherheit und Ihres Fahrkomforts von sich aus entgegenwirken müssen.
2. Wir empfehlen einen unserer Vertragspartner oder einen Fahrradhändler in Ihrer Nähe aufzusuchen, die Ihnen das Laufrad professionell vor Ort nachspannen und zentrieren können. Unsere Vertragspartner finden Sie hier: <https://windmeile.com/partnernetzwerk>
3. Wenn Sie sich dafür entscheiden das Laufrad selbst nachzuspannen, haben Sie bitte Verständnis, dass Schäden in Bezug auf die Laufruhe (bspw. Achter, Seiten- und Höhenschläge) von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen sind. Dies gilt ebenso, wenn Laufräder nicht transportsicher und sachgerecht an uns zurückgeschickt werden.
4. Speichenbrüche treten fast ausschließlich bei zu niedriger Speichenspannung auf. Die Speiche wird dann nämlich auf Druck beansprucht wofür sie nicht ausgelegt ist oder reibt beim Beschleunigen in der Öse, bis sie schließlich reißt. Speichenbrüche können durch ein regelmäßiges Überprüfen der Speichenspannung und ggf. durch Nachspannen und Nachzentrieren des Laufrades verhindert werden. Wenn Sie dem nicht nachkommen, kann die windmeile GmbH für keine derartigen Schäden Haftung übernehmen. Auch sind mechanische Schäden an nicht professionell nachzentrierten Laufrädern von der Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen.